

طلاء عازل اكريليكي مائي ذاتي التسوية

SECO – SLV – 64

المنتج:

7. يتمتع بمطاطية عالية .
8. يتوفر بلونين أبيض – رمادي .

طلاء أساس اكريليكي سائل مطاطي للعزل الإيجابي يتمتع
بسيولة عالية و يتوفر بلونين رمادي و أبيض و يدخل في أدق
المسامات .

الخصائص:

Description	White Or Grey Liquid
Time Required to apply a cover layer	Min 4 hours
Solids content	25 %
Volumetric content of solids	20 %
Water permeability	Non
Heat Tolerance after drying	-10 to +70

مجالات الاستخدام:

يستخدم لكافة الأسطح البيتونية و المائلة و الجدران و البلاط
الموزاييك .

الميزات:

1. التصاق عالي على كافة السطوح
2. يتوغل بأدق المسامات لتمتعه بسيولة عالية .
3. سهولة التطبيق حيث يمكن تطبيقه باستخدام فرشاة
أو رول دهان أو قشاة كاوتشوك .
4. لا يحتاج إلى طبقة أساس بفضل السيولة حيث ينتشر
عن السطح بشكل كامل و يطبق على وجهين متعاكسين
5. اقتصادي جدا كل 1 كغ يغطي 4 متر مربع للوجه
الواحد ممكن أكثر اذا كان السطح أملس .
6. قدرة لتحمل درجات الحرارة المنخفضة من -10 درجة
مئوية و العالية حتى 70 درجة مئوية و يتمتع بديمومة
عالية .

طريقة التطبيق:

1. يتم تنظيف السطح المراد عزله بشكل جيد من
الأوساخ و الزيوت و الشحوم .
2. اذا كان السطح بلاط يفضل عمل روبة قبل التطبيق .
3. إذا كان هناك شقوق على السطح البيتوني تنظف
الشقوق جيدا و تعبأ بمعجونة الاكريليك المطاطية
SECO RUBBER FILLER F201 و يوضع شاش خاص
فوق الشقوق و من ثم يتم تطبيق الطلاء العازل .

4. تطبيق الطلاء العازل M64 – SECO SELV بوساطة قشاشة كاوتشوك على الأسطح الملساء أو برول دهان أو فرشاة طرش بوجهين متعاكسين على كافة الأسطح .
5. يجب التركيز على الزوايا و يفضل وضع شاش بالزوايا بعد الوجه الأول و من ثم تطبيق الوجه الثاني .

التعبئة:

- عبوة 1 كغ .
- بيدون 5 ليتر .
- بيدون 10 ليتر .

التغطية:

- كل 1 كغ يغطي 4 متر مربع للوجه الواحد .

مدة الصلاحية:

- ثلاث سنوات من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 20 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالندشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .