طلاء ملاعب أكريليكي

SECO COURT 90

المنتج :

طلاء اكريليكي ملون عازل أساس أكريليكي يتمتع بمرونة مطاطية عالية متوفر بألوان متعددة ذات ثباتية عالية كذلك يتمتع بالتصاقية عالية على السطوح و مقاومة عالية للعوامل الجوية القاسية .

مجالات الاستخدام :

يستخدم لطلاء أرضيات الملاعب (كملاعب التنس و كرة السلة و صالات اللعب و الاستراحات الخاصة للمدارس و الجامعات و يطبق مباشرة على الأرضيات البيتونية لتكسب الأرضية مرونة و سلاسة عاليتين و ألوان جميلة تعطي رونقا للأرضية المنفذة .

الميـزات :

1- متوفر بألوان زاهية ومتعددة ذات ثباتية عالية .
2- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية .
3- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة .
4- متانة و قساوة سطحية عاليتين .
5- التصاق قوي جداً على السطوح .
6- عازلية عالية جدا للماء .
7- مقاومة عالية على الخدش و الاحتكاك .
8- يتحمل درجات الحرارة من - 10درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية .
9- كافة المواد الأولية المستخدمة في صناعة المنتج من شركة B.A.S.F الالمانية .

طريقة التطبيق :

1- يتم تنظيف الأرضية المراد تنفيذها بشكل جيد من الزيوت و الشحوم و الغبار و كافة المواد العضوية و إصلاح كافة الشقوق و الحفر بواسطة معجونة خاصة .
2- يتم تطبيق أساس شفاف أكريليكي قبل تطبيق طلاء الملاعب .
3- يتم تطبيق الطلاء الجاهز للاستعمال بواسطة البخ الكهربائي أو فرشاة أو رول دهان مباشرة فوق السطح المعد على طبقتين أو ثلاثة حتى الحصول على الرونق المطلوب للون .
4- إن التجهيز الجيد للمكان المراد طلاءه و عزله مهم جدا للحصول على نتائج جيدة .

الخصائص :

Density	1.1 Kg / Liter
Film Thickness	500 -1200 mic (2 layers recommended)
Layers	2 - 3 Layers
Coverage	10 – 15 m^2
On Set	Initial 3 Hours Final 24 Hours / 25 c
Colors	Available in multi color

التعبئة :

- سطل بلاستيكي وزن 15 كغ .

التغطية :

- يغطي السطل البلاستيكي وزن 15 كغ
  مساحة 10 -15 متر مربعا .

مدة الصلاحية :

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- يجب الالتزام التام بمراحل العمل المذكورة بالنشرة الفنية .
- ينصح بتطبيق المادة بواسطة يد عاملة خبيرة لضمان نتائج ناجحة .
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 30 درجة مئوية .
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .