

طلاء عازل أساس سيليكوني

SECO – SILICONE MULTI SIL

MULTIPURPOSE SILICONE INSULATING COAT

المنتج :

طلاء عازل أساس مائي سيليكوني معزز بالمواد العالية الالتصاق والكارهة للمياه , صديق البيئة يستعمل داخلياً وخارجياً بسبب خواصه العالية في عزل الرطوبة بنوعها السلبية والإيجابية وبسبب الالتصاقية والمتانة العاليتين .

المميزات :

- عازلية للرطوبة السلبية بدرجات الضغط المختلفة .
- عازلية للرطوبة الإيجابية .
- سهولة التطبيق والتنفيذ .
- مقاومة للعوامل الجوية القاسية والمختلفة .
- مقاومة لأشعة الشمس وال UV .
- يمنع نمو الجراثيم والطحالب والفضول .
- متوفر بعدة ألوان .
- يستعمل كبديل للدهان .

مجالات الاستخدام :

يستعمل كطلاء عازل يلتصق في جميع السطوح الاسمنتية والبيتونية , عازل إيجابي على السطوح الخارجية ويستعمل كعازل سلبي من الداخل , وبسبب مقاومته للظروف المناخية القاسية يستعمل كطلاء عازل للواجهات , ويستعمل على الطينة كطلاء بديل الدهان , ومتوفر بعدة ألوان .

الخصائص :

Density	1,35 kg on liter
APPEARANCE	matt
TEMP resistance	-20 ⁰ to +80 ⁰
On set	Intial 24 hours Final 7days
Colors	Available in multi colors

طريقة التطبيق :

ملاحظات:

- يتم تنظيف السطح المراد تطبيق المادة عليه بشكل جيد وإزالة كافة الشوائب والزيوت والغبار والمواد القابلة للالتصاق
- في حال وجود حفر وتشققات يرجى معالجة السطوح بالطينة أو بغراوت الإصلاح .
- المنتج جاهز للاستخدام لا يحتاج لأي إضافات (يسمح بإضافة نصف لتر لل 15 كغ في حال الطلاء للتسهيل).
- يتم التطبيق عن طريق الرول أو الفرشاة وعدد الطبقات حسب الطلب .
- يمكن اعتبارها كطبقة نهائية عازلة , أو طبقة نهائية في حالة الدهان .
- كافة المواد الأولية المستخدمة أوروبية المنشأ وفق المواصفات العالمية الموصى بها .
- يجب الالتزام التام بمراحل العمل المذكورة بالنشرة الفنية.
- ينصح بتطبيق المادة بواسطة يد عاملة خبيرة لضمان نتائج ناجحة.
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5- 30 درجة مئوية.
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين.

التعبئة :

- عبوة بلاستيكية 1 كغ .
- سطل بلاستيكي وزن 5 كغ .
- سطل بلاستيكي وزن 15 كغ .

التغطية :

45 متر مربع / سطل وزن 15 كغ .