

طلاء واجهات ملون بر ايمر

SECO-BASE

الخصائص:

On Set	Initial 3 Hours Final 24 Hours
Film Thick	Each layer 200 – 250 micron
Substrate Temperature	20 – 25 c
Recommended Layers	2 – 3 layers

طريقة التطبيق:

- 1- يجب أن تكون الواجهات على الطينة الناعمة حصراً.
- 2- تحضر الواجهات وتنظف من كافة الشوائب والمواد العضوية , وتصلح كافة الحفر والتشوهات إن وجدت بواسطة معجونة الساتان الخارجية .
- 3- يطبق طلاء SECO – BASE فوق الطينة مباشرة على وجهين للحصول على لون متناسق ومتجانس بواسطة رول دهان أو بخ بواسطة الكومبريسور ,
- 4- تطبق الطينة الملونة بعد 24 ساعة من تطبيق طلاء SECO – BASE .
- 5- لا داعي لإضافة الماء أو أي إضافات أخرى .

المنتج:

مستحلب اكريليكي عالي الجودة يتميز بألوان ثابتة و زاهية مقاوم لجميع العوامل الجوية يتميز بمكانة و سهولة في التنفيذ

مجالات الاستخدام:

يستخدم للواجهات الخارجية و أعمال الديكور للأبنية و الفيلات و المزارع و المراكز التجارية .

الميزات:

- 1- متوفر بألوان زاهية ومتعددة ذات ثباتية عالية
- 2- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية .
- 3- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية .
- 4- متانة و قساوة سطحية عاليتين .
- 5- يطبق بأشكال وديكورات مختلفة حسب الطلب .
- 6- التصاق قوي جداً على السطوح .
- 7- عازلية جيدة للرطوبة
- 8- مقاوم للبكتيريا و الطحالب .
- 9- مصنع من مواد آمنة لا تسبب تخريش الجلد أو كيماويات مؤذية للجهاز التنفسي .

التغطية:

تغطي من 20 – 25 مترا مربعا على وجهين .

التعبئة:

سطل بلاستيكي وزن 15 كغ .

مدة الصلاحية:

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 30 – 5 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة