

## طلاء واجهات ملون رملي

### SECO-TEXTURE

#### المنتج:

طلاء خارجي أساس أكريليكي رملي ذو حبيبات متوسطة الخشونة , متوفر بألوان متعددة ومقاوم للعوامل الجوية القاسية وأشعة الشمس .

#### مجالات الاستخدام:

يستخدم طلاء SECO – TEXTURE لواجهات الأبنية السكنية والفيلات والمنشآت الصناعية والمدارس ... الخ , حيث يطبق على الطينة الناعمة مباشرة .

#### الميزات:

- 1- متوفر بألوان زاهية ومتعددة ذات ثباتية عالية ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية .
- 2- يتميز بمقاومة عالية للعوامل الجوية .
- 3- متانة و قساوة سطحية عاليتين .
- 4- يطبق بأشكال وديكورات مختلفة حسب الطلب .
- 5- التصاق قوي جداً على السطوح .
- 6- عازلية جيدة للرطوبة .

#### طريقة التطبيق:

- 1- يجب أن تكون الواجهات على الطينة الناعمة حصراً .
- 2- تحضر الواجهات وتنظف من كافة الشوائب والمواد العضوية , وتصليح كافة الحفر والتشوهات إن وجدت بواسطة معجونة خاصة .
- 3- يطبق طلاء أساس (برايمر) خاص وجه أو وجهين حسب الحاجة وبنفس اللون المطلوب .
- 4- يطبق طلاء SECO – TEXTURE فوق طبقة الأساس على وجهين للحصول على لون متناسق ومتجانس , بواسطة رول دهان أو بخ بواسطة الكومبريسور , وحسب النقشة والخشونة المطلوبة حيث يمكن تغيير نوع الرول وطريقة البخ خشن أو ناعم حسب الطلب .

#### التعبئة:

سطل بلاستيكي وزن 20 كغ .

#### مدة الصلاحية:

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

#### ملاحظات:

- يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 30 درجة مئوية .