

عازل اسمنتي متعدد الاستعمالات

SECO – ECO 305

المنتج:

طلاء اسمنتي عازل بمكونين سائل اكريليكي مطايطي بمواصفات خاصة وزن 5 كغ و بودرة اسمنتية عازلة وزن 20 كغ مع إضافات خاصة ذات منشأ أوروبي .

طريقة التطبيق:

- 1- يتم تنظيف السطح المراد عزله بشكل جيد من الزيوت و الشحوم و الغبار و الأتربة و كافة المواد العضوية .
- 2- يتم خلط المكونين بواسطة خلاط كهربائي لمدة 3 دقائق .
- 3- يتم طلاء السطح المراد عزله بواسطة فرشاة أول رول على وجهين متعاكسين .
- 4- ينصح لحماية العزل المنفذ للعناصر الإنشائية و الأقبية و الريغارات بطبقة بيتومين مائي للحماية من المواد المالحة و العضوية .
- 5- ننصح بأن يطبق المنتج بواسطة أيدي خبيرة و استخدام اللباس الخاص و القفازات الخاصة لسلامة العمال .

مجالات الاستخدام:

يستخدم لعزل الأقبية و الجدران الاستنادية و كافة العناصر الإنشائية المطمورة و المكشوفة و كذلك لعزل الشرفات و الحمامات و المطابخ و الأسطح و أفنية الري .

الميزات:

1. مرونة عالية .
2. مقاومة للعوامل الجوية .
3. التصاقية عالية جدا على السطوح .
4. قدرة عالية لتحمل درجات الحرارة من 10 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية .
5. التغطية من 13 – 16 متر مربع على وجهين .
6. سهولة الاستخدام .
7. اقتصادي جدا .

التعبئة:

- كيس ورقي وزن 20 كغ .
- بيدون بلاستيكي وزن 5 لتر

التغطية:

- يمد الطقم من 13 – 16 متر مربع على وجهين .

مدة الصلاحية :

- سنة واحدة من تاريخ الصنع.

ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 - 20 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .