

عازل الطينة الملونة

SECO 304 C

طريقة التطبيق:

1. يتم تنظيف السطح المراد عزله من الزيوت و الشحوم و الغبار و كافة المواد العضوية.
2. يتم خلط المادة قبل الاستعمال مباشرة .
3. يتم تطبيق المادة بواسطة فرشاة طرش أو رول دهان خشن على طبقتين باتجاهين متعاكسين.
- 4- إن التجهيز الجيد للمكان المراد عزله مهم جدا للحصول على نتائج جيدة .

التعبئة:

- عبوة بلاستيكية 1 لتر .
- بيدون 5 , 10 لتر .

التغطية:

- يغطي كل 1 لتر 4 – 5 متر مربعاً .

مدة الصلاحية:

- ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج .

المنتج:

مستحلب أكريليكي لونه أبيض مع إضافات خاصة عالية الفعالية يعطي عازلية عالية للطينة الملونة من الرطوبة و الغبار مع المحافظة على جمالية اللون و رونقه .

مجالات الاستخدام:

يستخدم لعزل الطينة الملونة الخارجية بأنواعها و يعطي متانة سطحية للطينة و يشكل طبقة عازلة تحمي السطوح الملونة من الرطوبة و الغبار و كافة العوامل الخارجية .

الميزات:

1. حماية السطوح من مختلف العوامل الخارجية و الماء.
2. المحافظة على نظافة السطوح.
3. تزيد من المقاومة السطحية.
4. تعطي طبقة شفافة تزيد من جمال السطوح و تحميها.
5. حماية السطوح من البكتيريا و الفطور.
6. حماية السطوح من الأشعة فوق البنفسجية.
7. المحافظة على ثبات الألوان.
8. إمكانية تنظيف السطوح و غسلها بالماء.