

عازل الحجر الفلوروكربون

SECO C-6

المنتج:

- 6- مناسب لجميع أنواع الحجر الصناعي والطبيعي
(الرخام , الترافالتيانو , الرملي , بلوك اسمنتي , غرانيت ,
تيرازو , إلخ..) .
7- عمر مديد يصل حتى عشر سنوات

مستحلب مائي جاهز للاستخدام , مؤلف من الفلورو كاربون
خالي من الكبريت , صالح لعزل الحجر والواجهات بفضل
خصائصه العالية يحافظ على لون الحجر ويعطيه رونق
وجمالية خاصة .

الخصائص الفنية :

APPEARANCE	MILKY, LIQUID
ACTIVE INGREDIENT	42%
SPECIFIC GRAVITY AT 20C°	1 G/CM ³

مجالات الاستخدام:

سائل أبيض طارد للمياه والشحوم والزيوت , له تأثير محسن
للون , ذات أساس مائي صالح ل :

- الحجر الطبيعي بكافة أشكاله .
- الحجر الصناعي .
- الواجهات الحجرية الكبيرة .
- الحجر المصبوغ

طريقة الاستعمال :

- 1- يتم تحضير السطح المراد تطبيق المادة عليه وتنظيفه
بشكل جيد وإزالة كافة الشوائب والشحوم والغبار التي
قد تعيق سير العمل .
2- مادة جاهزة مباشرة للاستخدام دون أي إضافات .
3- تمد بواسطة رول أو فرشاة دهان أو بالبخ الآلي على
وجه واحد فقط .
4- يحذر استخدام المادة في الظروف الجوية السيئة
(الأمطار و الثلوج) .
5- يستخدم بدون تمديد للحجر ذو المسامات الكثيفة ,
ويمدد في حالة الأحجار طبيعية المسامات , بعيار :
1 فلورو : 0.5 ماء .

الميزات :

- 1- حماية عالية وتحسين لألوان الأسطح والواجهات .
2- سهولة في التنفيذ .
3- عازلية كبيرة ضد الماء والزيوت .
4- توحيد المظهر العام للسطح المعزول .
5- اختراقية عالية للمسامات .

التغطية :

كل 1 لتر من المادة يغطي بين ال 8-12 متر مربع

التعبئة :

- عبوة 1 لتر .
- بيدون 5 لتر .
- بيدون 10 لتر

مدة الصلاحية :

- يخزن بعيداً عن أشعة الشمس والرطوبة .
- صالح لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج .

ملاحظات :

- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة وذوي خبرة في المجال .
- يرجى استعمال الأدوات الواقية أثناء العمل والتحضير ,
التغسيل الجيد بالماء إذا لامس المنتج العين أو سبب
تخرش في الجلد .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية
ومراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .