

معجونة الإملاء الاسمنتية

SECO - FILLER 600

المنتج:

بودرة اسمنتية بيضاء أو رمادية مع مستحلب أبيض خاص يتم خلطهما لتكوين معجونة اسمنتية تستعمل لتعبئة و ملأ الفراغات و الشقوق و النخور البيتونية و الحجرية و معالجة الأرضيات البيتونية لتكسب السطح المنفذ متانة و نعومة سطحية عالية

مجالات الاستخدام:

تستخدم لمعالجة الأرضيات البيتونية الخاصة للمعامل و المستودعات و لإملاء كافة الشقوق و الحفر الموجودة على الأرضيات و الجدران البيتونية مهما كانت حجوما .

الميزات:

- 1- سهولة التطبيق .
- 2- التصاق قوي جدا على السطوح البيتونية .
- 3- متانة و قساوة سطحية عاليتين .
- 4- لاتنكمش عند الجفاف و تلتحم بشكل وثيق بالبيتون دون إحداث أية تشققات .
- 5- تستخدم للأرضيات الأفقية و الجدران الشاقولية و الأسقف البيتونية .
- 6- تتمتع بنعومة سطحية عالية عند التنفيذ .

طريقة التطبيق:

- 1- يتم تنظيف السطوح المراد تنفيذها بشكل جيد و إزالة كافة الغبار و الأوساخ و الزيوت و الشحوم حيث تنظف باستخدام الماء .
- 2- يخلط المكونين بشكل جيد بواسطة خلاط كهربائي لمدة 4-5 دقائق حتى تصبح معجونة سميكة و جامدة قليلا و من ثم تترك للراحة لمدة 5 دقائق .
- 3- تطبق بواسطة المشحاف حيث تملأ كافة الفراغات مهما كانت حجوما .
- 4- يجب السقاية بالماء باليوم التالي و لمدة ثلاثة أيام على الأقل .

التعبئة:

- كيس بلاستيكي وزن 5 كغ مع عبوة وزن 1 لتر
- كيس بلاستيكي وزن 20 كغ مع بيدون سائل وزن 5 لتر

التغطية:

- كل 1 كغ من المعجونة يغطي 1 مترا مربعا تقريبا .

مدة الصلاحية :

- سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .
- تحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 30 – 5 درجة مئوية .
- العمل بمنتجنا يفضل بأيادي عاملة خبيرة في المجال .
- الرجاء الالتزام بالتعليمات المذكورة بالنشرة الفنية و مراجعة قسم الدعم الفني في حال حدوث أي مشكلة .