

معجونة الاكريليك المطاطية

Rubber Filler-Seco F201

المنتج:

- 5- متوفر بعدة ألوان .
- 6- مطاطية عالية .
- 7- مقاوم لنمو الجراثيم و الفطريات و الطحالب .
- 8- التصاقية عالية .

معجونة ذات أساس أكريليكي جاهزة للاستخدام تطبق داخليا و خارجيا على الفواصل الإنشائية و الفراغات و الألمنيوم و مطابخ الستانلس ستيل و الرخام لمرونتها و خواصها الامتطاطية العالية و مقاومتها لجميع العوامل الجوية القاسية تتوفر بألوان متعددة (الرمادي - الأبيض - البيج - القرميدي - الأسود - البني) .

الخصائص:

Density	Approx 1.5 KG/L
Volume Shrinkage	≤ 30%
Elongation (max tensile strength)	Approx 250 – 300 % After Drying
Tensile Strength	6 KGF/cm ²
On Set	24 Hours

مجالات الاستخدام:

- تستخدم في الفواصل الإنشائية المستخدمة في البناء .
- الفواصل المتحركة بالألواح الاسمنتية .
- فواصل ألواح الفايبر .
- المطابخ .
- تثبيت الألمنيوم و الفواصل الخاصة بالألمنيوم .
- الفراغات الديكورية .
- الفراغات الموجودة في الطينة القابلة للتمدد و التخلص .

طريقة التطبيق:

- 1- المعجونة جاهزة للتطبيق دون الحاجة لأي عمليات خلط في المكان .
- 2- تجهز الفواصل المراد إملأها حيث تنظف بشكل جيد بالماء وإزالة كافة الشوائب و المواد الزيتية و الشحوم الخ .
- 4- يتم تطبيق المعجونة بشكل مباشر على الفاصل المراد تعبئته بوساطة أداة الحقن الخاصة .

الميزات:

- 1- سهل الاستخدام و التطبيق .
- 2- مقاومة عالية للعوامل الجوية القاسية .
- 3- تتمتع بمرونة عالية بعد الجفاف حيث تتحول إلى مادة مطاطية تصل مرونتها إلى 200 % .
- 4- خالي من المحلات .

التعبئة :

- تيوب بلاستيكي وزن 350 غ .

التغطية :

- يغطي التيوب مسافة 5 متر طولي .

مدة الصلاحية :

- ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج .

ملاحظات :

- كافة المواد الأولية المستخدمة من شركة BASF المانيا و
وفق التوصيات الالمانية العالمية .
- يجب الالتزام التام بمراحل العمل المذكورة بالنشرة
الفنية .
- ينصح بتطبيق المادة بواسطة يد عاملة خبيرة لضمان
نتائج ناجحة .
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5
- 30 درجة مئوية .
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة
المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب
المادة من العين .