

معجونة روبة السيراميك

SECO – 505 F

المنتج:

معجونة أكريليكية خاصة جاهزة للاستخدام لكافة أنواع السيراميك سهلة التطبيق وطويلة الأمد ومقاومة لجميع العوامل الجوية القاسية تستعمل داخليا وخارجيا ومتوفرة بألوان زاهية وجذابة .

6. مقاوم للعوامل الجوية القاسية .
7. قوام مرن و سهولة في الانتشار .
8. تملأ الفراغات من 2-10 ملم .
9. للاستخدام الداخلي والخارجي للجدران والأرضيات .
10. مقاومة للبكتيريا والفطور وتمنع نموها .

الخصائص:

مجالات الاستخدام:

Compressive Strength	25 Mpa <
Tensile Strength	1.25 Mpa <
Water Absorption	< 4%
Shrinkage	0.2 %
Dry Time	24 Hours

- 1- تستخدم للاستعمال الداخلي والخارجي لملء الفراغات في السيراميك والبلاط والجرانيت والحجر والرخام لتعطي مرونة عالية عند الاستخدام ومتانة قوية بعد الجفاف ومقاومة للعوامل الجوية القاسية
- 2- تستعمل في الظروف المغمورة مثل المسابح الشلالات حمامات السباحة والأحواض المائية لمتانتها ومقاومتها العاليتين بعد الجفاف .

طريقة التطبيق:

- 1- يتم تحضير السطح بشكل مناسب وتنظيفه من الغبار والشحوم والزيوت .
- 2- يتم تطبيق المادة بدون إضافة مياه أو رمل أو أي نوع من المواد الأخرى لضمان عمل المادة بشكل صحيح .
- 3- يتم التطبيق عن طريق الحقن مباشرة في المنطقة المطلوب ترويبها ثم يتم تسوية سطح الروبة بشكل جيد .

الميزات:

1. سهولة وسلاسة في الأداء .
2. تمنع تسرب المياه .
3. مقاومة وكتامة عالية .
4. سريعة التطبيق .
5. ألوان زاهية وثابتة .

التعبئة:

- تيوب وزن 250 غ .

مدة الصلاحية:

- ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج .

ملاحظات:

- كافة المواد الأولية المستخدمة من شركة BASF المانيا و وفق التوصيات الالمانية العالمية .
- يجب الالتزام التام بمراحل العمل المذكورة بالنشرة الفنية .
- ينصح بتطبيق المادة بواسطة يد عاملة خبيرة لضمان نتائج ناجحة .
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 30 درجة مئوية .
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .