

معجونة عزل سلبي إيجابي مطاطية

SECO – NE8

المنتج:

معجونة جاهزة ذات أساس أكريليكي مطاطي عالية الالتصاق على السطوح الاسمنتية لونها رمادي فاتح .

مجالات الاستخدام:

تستخدم للعزل السلبي أو الإيجابي على السطوح الاسمنتية الناعمة و تتمتع بالتصاقية عالية و تشكل طبقة مرنة شديدة الالتصاق .

الميزات:

- 1- معجونة جاهزة للتطبيق بواسطة المشحاف .
- 2- مقاومة عالية للعوامل الجوية القاسية .
- 3- التصاقية عالية على السطوح الاسمنتية .
- 4- تتمتع بمرونة عالية بعد الجفاف حيث تشكل طبقة كثيفة جدا .
- 5- مقاومة عالية على الضغوط المسامية السلبية للماء .
- 6- مدة الجفاف التام من أسبوع إلى عشرة أيام .
- 7- ممكن استخدامها لسد الشقوق على السطوح البيتونية قبل العزل السطوح (خزانات – مسابح – أسطح الأبنية – الجدران الاستنادية – البلاط – الرخام – الحجر) .

طريقة التطبيق:

- 1- معجونة جاهزة للتطبيق دون الحاجة للخلط و ممكن إضافة بسيطة للماء للحصول على سلاسة بالعمل بواسطة المشحاف .
- 2- يجب تطبيق المعجونة على السطوح الاسمنتية حصرا و إزالة أي دهان أو معجونة دهان سابقة .
- 3- تنفيذ طبقة أساس على الجدار الاسمطي بواسطة عازل SBR الممدد على السطح الاسمطي مباشرة .
- 4- تطبق المادة بواسطة المشحاف بوجهين متعاكسين ولا حاجة لتسميك المعجونة لأنها تعطي نتائج ممتازة بالطبقات الرقيقة .
- 5- يحظر من حف المعجونة بعد التطبيق و الجفاف و يمكن مد معجونة الدهان الاكريليكي فوقها بعد مضي مدة الجفاف التام بعد 7 أيام .

التغطية:

- كل 1 كغ من المادة يغطي 3 متر مربع على وجه واحد .

التعبئة:

- عبوة وزن 1 كغ
- سطل وزن 4 كغ .

مدة الصلاحية:

- ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج .